

Q8 T 905



Syntetisk topkvalitetsmotorolie (UHPD) med lavt sulfateret aske, fosfor- og svovlindhold (lavt SAPS). Specielt udviklet til Euro 4 og 5 motorer.

Anvendelse

Q8 T 905 anvendes til moderne højtydende 4-taktsdieselmotorer. Er specielt udviklet til Euro 4 og 5 motorer i lastbiler, busser eller entreprenørmaskiner, som arbejder under ekstremt hårde belastningsforhold og med lange skifteintervaller.

Q8 T 905 anbefales hvor der foreskrives en motorolie, som skal opfylde en eller flere af nedenstående specifikationer.

Egenskaber og fordele

Q8 T 905 er en syntetisk topkvalitetsmotorolie tilsat nøje udvalgte additiver, som giver produktet fremragende beskyttelsesegenskaber mod slid og cylinderpolering, forbedret "long-drain" specifikation med lange olie-skiftsintervaller, som reducerer vedligeholdelsesomkostningerne. Begrænser tilstopning af diesel partikel filter (DPF / CRT), og beskytter katalytiske efterbehandlingssystemer (SCR). Yderligere kan nævnes fremragende rensende egenskaber, antiiltning og viskositetsindex stabilitet samt gode flydeegenskaber ved lave temperaturer, hvilket giver let koldstart. Det giver lang levetid for både olie og motor, som forbliver optimal ren selv under vanskelige driftsforhold.

Q8 T 905 kan ligeledes med fordel anvendes til Euro 3 og Euro 2 dieselmotorer i lastbiler, busser eller entreprenørmaskiner og hvor der kræves ACEA E3 / E5, hvilket betyder at kun ét produkt er nødvendigt.

Specifikationer

Q8 T 905 opfylder kravene til følgende:

- ACEA E9/E7/E6/E4
- API CI-4
- DAF HP-2
- Deutz DQC III-05 / DQC III-10 LA
- MAN M3477, MAN 3271-1
- MAN M3277 CRT (Continuously Regenerating Trap)
- Mercedes-Benz 228.51
- Mercedes-Benz 226,9
- MTU type 3, MTU type 3.1
- Renault VI RLD-2/RXD
- Renault RGD
- Volvo Drain Specification VDS-3
- Volvo CNG

Tekniske analysedata

Egenskab	Data	Enhed	Metode
Viskositetsgrad	10W-40	SAE	SAE J 300
Vægtfylde ved 15° C	860	kg/m ³	D 4052
Kinematisk viskositet ved 40° C	95,7	mm ² /s	D 445
Kinematisk viskositet ved 100° C	14,0	mm ² /s	D 445
Viskositetsindex	149	—	D 2270
Borderline pumping temperature	-27	° C	D 3829
Flammepunkt, Pensky-Martens	212	° C	D 93
Flydepunkt	-30	° C	D 97
Total Base Number	10,0	mg KOH/g	D 2896
Aske, sulfateret	1,0	% masse	D 874