

Q8 TO-4



Transmissionsolie til Caterpillar TO-4 transmissioner og sludrev.

Anvendelse

Q8 TO - 4 er specielt fremstillet til anvendelse i landbrugs- eller entreprenørudstyr, hvor der foreskrives TO-4 olier. Primært vil anvendelse af denne olie finde sted i powershift transmissioner, sludrev, hydrostatisk transmissioner, torque konvertere og hydrauliksystemer.

Q8 TO - 4 anvendes også i transmissioner eller træktøj, hvor der anbefales motorolier.

Egenskaber og fordele

Q8 TO - 4 giver effektiv smøring af transmissionen. Den har gode antislid egenskaber selv under ekstreme forhold. Det forlænger levetiden for gear samt andre transmissionsdele selv under chok-belastninger. Beskytter mod korrosion og rust og udviser optimal friktions-karakteristik selv ved lave temperaturer.

Begrænsning

Olieproduktet skal altid vælges i henhold til importør- eller fabrikantens anbefalinger, som foreskrevet i maskinens instruktionsmanual.

Specifikationer

Q8 TO-4 opfylder kravene til følgende:

- Caterpillar TO-4
- Allison C-4
- Eaton (udvalgte manuelle transmissioner. Se instruktionsmanualen)
- DANA (udvalgte manuelle transmissioner. Se instruktionsmanualen)

Tekniske analysedata

Egenskab	10W	30	Enhed	Metode
Viskositetsgrad	10W	30	SAE	SAE J300
Vægtfylde ved 15 °C	884	893	kg/m ³	D 4052
Kinematisk viskositet ved 40° C	40,1	86,7	mm ² /s	D 445
Kinematisk viskositet ved 100° C	6,3	10,4	mm ² /s	D 445
Viskositetsindex	105	102	-	D 2270
Flammepunkt, Pensky-Martens	202	250	°C	D 93
Flydepunkt	-36	-30	°C	D 93