



Q8 Villaolie Blåflamme

Fyringsolie til blåflammebrændere.

Anvendelse

Q8 Villaolie Blåflamme er med sit meget lave svovlindhold specielt velegnet til fyringsanlæg med blåflammebrænder.

Egenskaber og fordele

Q8 Villaolie Blåflamme er fremstillet ved destillation af udvalgte råolier og giver en optimal ren forbrænding i kondenserende kedler med blåflammebrænder. Svovlindholdet er meget lavt – max. 0,005 % (50 ppm), hvilket minimerer mængden af aske i kedlen samtidigt med at den udledte røg er mindre belastende for miljøet.

Produktet er kuldesikret til ± 5 °C og anbefales til indendørs- og nedgravede olietanke. Ved temperaturer under frysepunktet udskiller olien paraffin, og det kan få oliefyret til at gå i stå. Derfor skal rør, som er udsat for kulde, isoleres eller der skal anvendes kuldesikret fyringsolie – Q8 Villaolie B+ Extra.

Q8 Villaolie B+ holder dysen ren, beskytter mod korrosion og modvirker binding af vand i olien, egenskaber som sikrer optimal drift og beskyttelse af fyringsanlægget.

Begrænsning

Q8 Villaolie blåflamme bør ikke anvendes i dieselmotorer, da cetantallet (tændingsegenskaber) kan være for lavt.

Specifikationer

- Miljøstyrelsens krav
- Oliebranchens specifikation

Tekniske analysedata

Egenskab	Data	Enhed	Metode
Vægtfylde ved 15 °C	840	kg/m ³	D 4052
Viskositet ved 40 °C	3,0	mm ² /s	D 445
Svovlindhold, max.	0,005	% masse	D 4294
Cloud point, max	+2	°C	D 2500
Cold Filter Plugging Point, max.	$\div 5$	°C	EN 116
Flammepunkt, min.	61	°C	D 93
95% destillation, max	385	°C	D 86
Nedre brændværdi	42.800	kJ/kg	D 1405