

Q8 Wagner T



Vedhængende maskinolie til smøring af vanger, styr, gear, kæder mm. på bl.a. bearbejdningsmaskiner.

Anvendelse

Q8 Wagner T anbefales hovedsagelig i forbindelse med smøring af vanger, styr o.l. på værktøjsmaskiner eller andre industrielle anlæg. Produktet anvendes yderligere til smøring af lejer og udvekslinger samt i hydrauliske systemer på grund af de fine højtryksegenskaber.

Egenskaber og fordele

Q8 Wagner T har indbyggede anti-stick-slip egenskaber og er specielt udviklet til anvendelse i bearbejdningscentre, hvor vangeolien skal kunne modstå højt mekanisk tryk samt overskylning med store mængder køle-smøremidler uden at miste sine egenskaber.

Olien er udviklet til hurtigt at udskille vand, hvilket gør, at lækolie i vandemulsionssumper kan filtreres effektivt. Produktet har gode antikorrosionsegenskaber og danner en stærk oliefilm med enestående beskyttelse mod slid og rust.

Q8 Wagner T er specielt udviklet til at fungere sammen med Q8 køle-smøremidler.

Specifikationer

Q8 Wagner T opfylder kravene til følgende:

- ISO 3498 kategori AN, CKB, CKC, HL, HM
- Cincinnati-Milacron CM P-47, P-50 og P-53
- DIN 51524 Part II
- AISE 224
- ISO 6743 - 0 kategori G
- DIN 8659 del 2 – HLP
- DIN 51517 Part III (CLP)
- DIN 51502 CGLP
- AGMA 9005 E02

Tekniske analysedata

Egenskab	Data			Enhed	Metode
Viskositetsgrad	68	150	220	ISO VG	ISO 3448
Vægtfylde ved 15 °C	881	891	893	kg/m ³	D 4052
Kinematisk viskositet ved 40 °C	68,4	150	220	mm ² /s	D 445
Kinematisk viskositet ved 100 °C	9,03	15,5	20,1	mm ² /s	D 445
Viskositetsindex	106	106	106	—	D 2270
Flammepunkt, Pensky-Martens	204	242	248	°C	D 93
Flydepunkt	-12	-12	-12	°C	D 97
TAN	0,45	0,45	0,45	mg KOH/g	D 664