

Q8 da Vinci AM



Biologisk nedbrydelig formolie til brug ved støbning i beton.

Anvendelse

Q8 da Vinci AM anbefales hovedsagelig indenfor betonindustrien til anvendelse i alle støbeforme af stål-, træ- eller plastmaterialer. Produktet indgår således i fremstilling af fundamenter, rør, fliser m.m. Slip-egenskaberne forringes ikke, selv når lettere vibrokompaktering er en del af fremstillingsprocessen. Produktet kan desuden anvendes til rustbeskyttelse af udstyr, som midlertidigt ikke benyttes.

Q8 da Vinci AM anvendes til alle støbeopgaver og velegner sig til påføringsmetoder som pensling, spraying, sprøjtning, rulning eller svabring.

Egenskaber og fordele

Q8 da Vinci AM opnår bemærkningen "meget god" bionedbrydelighed ifølge testmetoden CEC-L-33-A-93. Den høje bionedbrydelighed tilskrives baseoliernes høje raffineringsgrad og renhed samt nøje udvalgte additiver. Desuden udviser produktet minimale sundhedsrisici, da den høje raffineringsgrad under produktionen efterlader et meget lavt aromatindhold.

Q8 da Vinci AM er tilsat et tågedæmpende additiv, som ud fra et arbejdsmiljømæssigt synspunkt gør produktet endnu mere sikkert og operatørvenligt.

Begrænsning

Forurening med beton- eller cementrester bør undgås, da produkternes kvalitet derved forringes.

Produktet kan påvirke visse gummikvaliteter.

Tekniske analysedata

Egenskab	Data	Enhed	Metode
Vægtfylde ved 15 °C	825	kg/m ³	D 4052
Kinematisk viskositet ved 40 °C	5,1	mm ² /s	D 445
Flammepunkt, COC	134	°C	D 92
Flydepunkt	-9	°C	D 97
TAN	10,2	mg KOH/g	D 664
Bionedbrydelighed, efter 21 dage	95,2	%	CEC-L-33-A-93 mod.
Kodenummer, vejledende	00-1	—	AT bek. nr. 301 (1993)
Farve	Lysegul	—	—