

Q8 da Vinci C (S)



Biologisk nedbrydelig formolie til brug ved støbning i beton

Anvendelse

Q8 da Vinci C anbefales hovedsageligt indenfor betonindustrien til anvendelse i alle støbeforme af stål-, træ- eller plastmaterialer. Produktet indgår således i fremstilling af fundamenter, rør, fliser m.m. Slipgenskaberne forringes ikke, selv når lettere vibrokompaktering er en del af fremstillingsprocessen. Produktet kan desuden anvendes til rustbeskyttelse af udstyr, som midlertidigt ikke benyttes.

Q8 da Vinci C anvendes til alle støbeopgaver især ved støbning af fliser eller lette elementer og velegner sig til påføringsmetoder som pensling, spraying, sprøjtning, rulning eller svabring.

Egenskaber og fordele

Q8 da Vinci C opnår bemærkningen "god" bionedbrydelighed ifølge testmetoden CEC-L-33-A-93. Den høje bionedbrydelighed tilskrives baseoliernes høje raffineringsgrad og renhed samt nøje udvalgte slipforbedrende additiver. Desuden udviser produktet minimal sundhedsrisiko, da den høje raffineringsgrad af baseolien efterlader et meget lavt aromatindhold.

Begrænsning

Forurening med beton- eller cementrester bør undgås, da produktets kvalitet derved forringes.

Produktet kan påvirke visse gummikvaliteter.

Tekniske analysedata

Egenskab	Data	Enhed	Metode
Vægtfylde ved 15° C	836	kg/m ³	D 4052
Kinematisk viskositet ved 40° C	6,3	mm ² /s	D 445
Flammepunkt, COC	140	° C	D 92
Flydepunkt	-21	° C	D 97
Total Acid Number	10,3	mg KOH/g	D 664
Biologisk nedbrydelighed, efter 21 dage	88	%	CEC-L-33-A-93
MAL-kode, vejledende	00-1		