

Q8 da Vinci N



Biologisk nedbrydelig formolie til brug ved støbning i beton.

Anvendelse

Q8 da Vinci N anbefales hovedsagelig indenfor betonindustrien til anvendelse i støbeforme af stål, træ, plast og overfladebehandlet træ.

Q8 da Vinci N er beregnet til støbning af højkvalitets betonelementer samt til vådafformning af plader eller præfabrikerede elementer som trapper, gulve, fundamenter, fliser m.m. - i coatede triplex støbeforme.

Q8 da Vinci N velegner sig til påføringsmetoder som pensling, spraying, sprøjtning, rulning eller svabring.

Q8 da Vinci N er en ekstra tynd formolie beregnet til emner, hvor der stilles yderligere krav til overfladekvaliteten.

Egenskaber og fordele

Q8 da Vinci N opnår bemærkningen "meget god" biologisk nedbrydelighed ifølge testmetoden CEC-L-33-A-93. Den høje bionedbrydelighed tilskrives baseoliernes høje raffineringsgrad og renhed samt nøje udvalgte additiver.

Q8 da Vinci N er baseret på en ren solvent-raffineret mineralolie og en lugtfri lavaromatisk fortynder, som er biologisk nedbrydelig ifølge testmetoden „OECD 301 D lukket flaske“. Produktet udviser derfor minimale sundhedsrisici.

Q8 da Vinci N har gode slipegenskaber selv efter let vibrokompaktering og kan desuden anvendes til rustbeskyttelse af udstyr, som midlertidigt ikke benyttes.

Produktet udvikler ikke generende lugt under brug.

Begrænsning

Forurening med beton- eller cementrester bør undgås, da produktets kvalitet derved forringes.

Produktet kan påvirke visse gummikvaliteter.

Tekniske analysedata

Egenskab	Data	Enhed	Metode
Vægtfylde ved 15 °C	781	kg/m ³	D 4052
Kinematisk viskositet ved 40 °C	2,1	mm ² /s	D 445
Flammepunkt, COC	86	°C	D 92
Flydepunkt	-27	°C	D 97
TAN	4,6	mg KOH/g	D 664
Bionedbrydelighed, efter 21 dage	89,4	%	CEC-L-33-A-93 mod.
Kodenummer, vejledende	1-1	—	AT bek. nr. 301 (1993)
Farve	Lysegul	—	—