

Beskrivelse

- Slipolie til anvendelse i betonindustrien

Anvendelse

- Q8 da Vinci TB anvendes primært som slipolie til transportbælter og betonblandere samt andet udstyr inden for betonindustrien, hvor man ønsker at undgå fastbrænding af betonrester
- Q8 da Vinci TB anbefales endvidere som slipolie i forbindelse med fremstilling af porebeton samt andre former for betonfremstilling, hvor man ønsker gode vedhæftende egenskaber kombineret med gode slipegenskaber
- Q8 da Vinci TB yder god midlertidig rustbeskyttelse af metalvare, der anvendes indenfor betonindustrien

Fordele

- Gode flyde- og vædende egenskaber selv ved lave temperaturer
- Gode vedhæftende egenskaber
- Nemt at påføre enten med sprøjte eller rulle
- Næsten lugtfri
- Gode slipegenskaber
- Gode midlertidige rustbeskyttende egenskaber

Referencer

- Ytong, Holland

Egenskaber

	Metode	Enhed	Typiske data
Absolut densitet, 15 °C	D 4052	g/ml	0.856
Kinematisk viskositet, 40 °C	D 445	mm ² /s	12.5
Flammepunkt, P-M	D 93	°C	194
TAN	D 664	mg KOH/g	10.3