

LEVERANDØRBRUGSANVISNING



Q8 Beethoven XU 5

2005-10-07

1. IDENTIFIKATION AF PRÆPARATET/VIRKSOMHEDEN

Produktnavn: Q8 Beethoven XU 5
Kvalitet:
Anvendelse: Emulgerbart koncentrat til metalbearbejdning
Produktregistrering: PR-nr 1280068
Leverandør: Kuwait Petroleum (Danmark) A/S
Banevænget 13
3460 Birkerød
Danmark
Telefon 7012 4545

2. IDENTIFIKATION AF PRÆPARATET/VIRKSOMHEDEN

No	Navn	EF Nr.	CAS-Nr	%-masse	Symboler	R sætninger
1	Hårdt raffineret mineralolie (IP 346 DMSO extract < 3 %, Note L)			Ca. 40	-	-
2	Emulgatorer				-	-
3	MEA/TEA-salt, containing boron	270-982-5	68512-53-8	15 - 20	Xi	R36/38
4	Fatty acid/ MEA condensate	218-878-0	2272-11-9	5 - 10	Xi	R36/38
5	Ethoxylate		57635-48-0	1 - 2.4	Xi	R38,R41
6	Iodocarbamate derivative	259-627-5	55406-53-6	0.1 - 1	Xn,N	R20/22,R41,R50

Symboler og R-sætninger i afsnit 2 gælder kun for de enkelte bestanddele. Se afsnit 16 for tekst til disse R-sætninger.

3. FAREIDENTIFIKATION

Helbred: Irriterende for øjet.
Irriterende for huden.
Dampe eller tåger er irriterende for luftrøret og lungerne.
Svagt irriterende for fordøjelseskanalen.
Miljø: Spild kan være skadelig for vandmiljøet.
Fysisk/Kemisk: Ikke anvendelig
Andre oplysninger: Ingen

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

Øjne: Forsigtig skylning af øjet med vand. Hvis irritation vedvarer, søg lægehjælp.
Hud: Vask huden grundigt med sæbe og vand og skift det forurenede tøj. Hvis hudirritation vedvarer, søg lægehjælp.
Indånding: Bring vedkommende ud i frisk luft. Hvis skadelidte ikke hurtigt kommer til sig selv, tilkald lægehjælp.
Indtagelse: FREMKALD IKKE OPKASTNING. Henvi til lægehjælp.
Andre oplysninger:

5. BRANDBEKÆMPELSE

Slukningsmidler: **Anbefalet:** Pulver, skum, CO₂, vandtåge.
Må ikke anvendes: Direkte vandstråle.

Særlige farer:
Lettere antændelsesfare ved udsættelse for varme eller ild.

Personlige værnemidler:
Brug åndedrætsværn ved bekæmpelse af ild i lukkede rum.

6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

<u>Personlige sikkerhedsforanstaltninger:</u>	Undgå langvarig eller gentagen hudkontakt.
<u>Miljøbeskyttelseforanstaltninger:</u>	Vand kan bruges til at spule spild væk fra antændelseskilder. Undgå at spild kommer i kloaksystemet eller åbne vandløb.
<u>Metoder til oprydning:</u>	Opsuges og skrubes op. Mindre spild skylles væk med vand.
<u>Absorberende materiale:</u>	Sand eller aktivt ler.

7. HÅNTERING OG OPBEVARING

<u>Håndtering:</u>	Undgå hud- eller øjenkontakt. Undgå indånding af dampe, tåge eller røg. Bær ikke forurenede tøj.
<u>Opbevaring:</u>	Hold beholdere tæt lukket. Opbevares frostfrit.

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

<u>Tekniske foranstaltninger:</u>	Ingen særlige forholdsregler er nødvendige.
<u>Kontrolparametre:</u>	Grænseværdien er 1 mg/m ³ for olietåge (Arbejdstilsynets liste, oktober 2000), men koncentrationen bør under alle omstændigheder holdes så lav som muligt ved god ventilation og sikker arbejdspraksis.
<u>Åndedrætsværn:</u>	Indånding af dampe, røg eller tåge bør undgås. Hvis dette ikke kan opnås ved sikker arbejdspraksis og god ventilation, bør åndedrætsværn anvendes.
<u>Øjenværn:</u>	Hvis der er risiko for stænk bør øjenbeskyttelse bæres (f.eks. ansigtsmaske og/eller sikkerhedsbriller).
<u>Hudværn:</u>	Hudkontakt bør undgås ved brug af rene uigennemtrængelige handsker, forklæde og fodtøj. Handsker af PVC eller nitrilgummi kan anvendes.

9. FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER

Tilstandsform	:	Olieagtig væske
Farve	:	Gul
Udseende	:	Lys
Lugt	:	Karakteristisk
pH	:	9
Kogeinterval, °C	:	Ikke kendt
Flydepunkt/smeltepunkt, °C	:	Ikke kendt
Flammepunkt, °C	:	Ikke anvendelig
Selvantændelighed, °C	:	Ikke kendt
Øvre eksplosionsgrænser	:	Ikke kendt
Nedre eksplosionsgrænser	:	Ikke kendt
Damptryk, 20 °C, kPa	:	Ikke kendt
Viskositet, 40 °C, mm ² /s	:	55
Relativ vægtylde, 15 °C	:	0.97
Vandopløselighed	:	Emulgerbar
Fordelingskoefficient, n-octanol/vand	:	Ikke kendt
Andre oplysninger	:	Klorindhold: nul
	:	Produktet indeholder ikke fenol, nitrit og DEA.

10. STABILITET OG REAKTIVITET

<u>Stabilitet / materialer, der skal undgås:</u>	Stabil; kan reagere med stærkt oxyderende stoffer.
<u>Farlige nedbrydningsprodukter:</u>	Termisk nedbrydning eller forbrænding kan medføre dannelse af oxider af kulstof. Desuden kan der dannes irriterende dampe.

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

<u>Øjne:</u>	Irriterende for øjet.
<u>Hud:</u>	Irriterende for huden.
<u>Indånding:</u>	Dampe eller tåger er irriterende for luftrøret og lungerne.
<u>Indtagelse:</u>	Svagt irriterende for fordøjelseskanalen.
<u>Andre:</u>	

12.**MILJØOPLYSNINGER**

Mobilitet: Produktet spredes i vandfasen. Visse bestanddele kan trænge ned i jorden og forurene grundvand.
Nedbrydelighed: Langsom biologisk nedbrydelig.
Økotoxicitet/bioakkumulering: Ikke kendt. Forventes at være farlig for vandmiljøet på grund af dets emulgeringsevne.

13.**BORTSKAFFELSE**

Transport til det kommunale opsamlingssted for olieaffald eller Kommunekemi. Ellers opbevaring i kontrollerede omgivelser (EU Directives 2000/76/EC og 1999/31/EC).
Europæiske Affaldskatalog Nr. 120109.

14.**TRANSPORTOPLYSNINGER**

UN-no: Ikke klassificeret
RID / ADR: Ikke klassificeret
IMO: Ikke klassificeret
IATA / ICAO: Ikke klassificeret
Andre:

15.**OPLYSNING OM REGULERING**

ARBEJDESTILSYNETS LISTE OVER GRÆNSEVÆRDIER BØR RÅDFØRES FØR DENNE ANBEFALING OPTAGES.

Mærkning / klassificering:

Symboler: Xi (lokalirriterende)



LOKALIRRITERENDE

Indeholder:

R sætninger: R 36/38: Irriterer øjnene og huden.

S sætninger: S 26: Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.
S 37/39: Brug egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm under arbejdet.

Andre:

16.**ANDRE OPLYSNINGER**

Informationen i dette blad refererer til det ufortyndede koncentrat. Normal anvendelse er 5-10 % i vand.

Tekst (eller forklaring) på R-sætninger som er vist i sektion 2:

R 20/22: Farlig ved indånding og ved indtagelse.

R 36/38: Irriterer øjnene og huden.

R 38: Irriterer huden.

R 41: Risiko for alvorlig øjenskade.

R 50: Meget giftig for organismer, der lever i vand.

Erstatter tidligere blad dateret: 2004-09-29

Afsnit revideret: 2-3-7-8-9-11-15-16

Oplysningerne i nærværende meddelelse er udarbejdet af Kuwait Petroleum Research & Technology B.V. Rotterdam på basis af den viden, der var tilgængelig på det tidspunkt, der er anført øverst på siden. De givne oplysninger skal betragtes som vejledende for kunder hos Kuwait Petroleum selskaberne (d.v.s. selskaber direkte eller indirekte underlagt Kuwait Petroleum Corporation i Safat, Kuwait), men kan dog ikke betragtes som en udtømmende beskrivelse af de sundheds- og sikkerhedsmæssige risici ved brug af produktet, hvilket i ganske særlig grad gælder tilfælde, hvor overfølsomhedsreaktioner må forventes.

Kunderne er selv ansvarlige for produktets behørig opbevaring, brug og håndtering, samt for afgørelsen af, om det pågældende produkt kan anses for egnet til den påtænkte anvendelse. Meddelelsen beskriver ikke de eventuelle sundheds- og sikkerhedsmæssige risici, dersom produktet misbruges, anvendes forkert eller blandes med andre produkter.

Dette dokument er udfærdiget i overensstemmelse med 2001/58/EC og ISO 11014-1