

# SIKKERHEDSDATABLAD

## Q8 da Vinci 8



### PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

#### 1.1 Produktidentifikator

**Produktnavn** : Q8 da Vinci 8  
**Materiale anvendelser** : Betonformolie

**1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes**  
Ikke relevant.

#### 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

**Producent / Distributør** : Q8 Danmark A/S  
Arne Jacobsens Allé 7  
2300 København S  
Danmark  
Tel. 7012 4545, Fax 4599 2020  
**E-mail adresse på person ansvarlig for dette SDS** : SDSinfo@Q8.com, communication preferably in English only.

#### 1.4 Nødtelefon

**Europa** : +44 (0) 1235 239 670  
**Global (English only)** : +44 (0) 1865 407 333



### PUNKT 2: Fareidentifikation

#### 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

**Produktdefinition** : Blanding

**Klassificering i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]**

Dette produkt er klassificeret som farligt i henhold til forordning (EF) 1272/2008 med ændringer.  
Asp. Tox. 1, H304

**Ingredienser med ukendt toksicitet** : Ingen.

**Ingredienser med ukendt økotoksicitet** : Ingen.

**Klassificering ifølge Direktiv 1999/45/EF [DPD]**

Produktet er ikke klassificeret som farligt i henhold til Direktivet 1999/45/EF og det's senere tilpasninger.

**Klassificering** : Ikke klassificeret.

Se den komplette tekst for R-sætninger eller H-faresætninger nævnt ovenfor i punkt 16.

Se afsnit 11 for mere detaljerede oplysninger om helbredspåvirkninger og symptomer.

#### 2.2 Mærkningselementer

**Farepiktogrammer** :



**Signalord** : Farlig

**Faresætninger** : H304 - Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

**Sikkerhedssætninger**

Q8 da Vinci 8

## PUNKT 2: Fareidentifikation

|                                          |                                                                                                                                |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Generelt</b>                          | : Ikke relevant.                                                                                                               |
| <b>Forebyggelse</b>                      | : Ikke relevant.                                                                                                               |
| <b>Reaktion</b>                          | : P301 + P310 + P331 - I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Fremkald IKKE opkastning. |
| <b>Opbevaring</b>                        | : P405 - Opbevares under lås.                                                                                                  |
| <b>Bortskaffelse</b>                     | : P501 - Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.       |
| <b>Farlige indholdsstoffer</b>           | : destillater (råolie), solventafvoksede lette paraffin-                                                                       |
| <b>Supplementerende etiket elementer</b> | : Ikke relevant.                                                                                                               |

### Særlige krav til pakning/emballage

|                                                                   |                  |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Beholdere, som skal være forsynet med børnesikre lukninger</b> | : Ikke relevant. |
| <b>Følbar advarselstrekant</b>                                    | : Ikke relevant. |

### 2.3 Andre farer

|                                                                                                     |                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stoffet opfylder kriterierne for PBT i henhold til Regulativ (EF) nr. 1907/2006, bilag XIII</b>  | : Ikke relevant.                                                                                             |
| <b>Stoffet opfylder kriterierne for vPvB i henhold til Regulativ (EF) nr. 1907/2006, bilag XIII</b> | : Ikke relevant.                                                                                             |
| <b>Andre farer, som ikke indebærer klassificering</b>                                               | : Virker affedtende på huden. Vedvarende eller gentagende kontakt kan udtørre huden og forårsage irritation. |

## PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

### 3.2 Blandinger : Blanding

| Produkt/ingrediens navn                                                 | Identifikatorer                                                                       | %         | <u>Klassificering</u>                                                     |                                                                      | Type    |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|
|                                                                         |                                                                                       |           | 67/548/EØF                                                                | Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]                                  |         |
| destillater (råolie), solventafvoksede lette paraffin-                  | REACH #: 01-2119480132-48<br>EF: 265-159-2<br>CAS: 64742-56-9<br>Indeks: 649-469-00-9 | ≥50 - <75 | Ikke klassificeret.                                                       | Asp. Tox. 1, H304                                                    | [1] [2] |
| Hydrocarbons, C15-C20, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <0.03% aromatics | REACH #: 01-2119827000-58<br>EF: 934-956-3                                            | ≥25 - <50 | Xn; R65                                                                   | Asp. Tox. 1, H304                                                    | [1] [2] |
|                                                                         |                                                                                       |           | Den komplette tekst for de ovenfor nævnte R-sætninger vises i sektion 16. | Se den komplette tekst for H-faresætninger nævnt ovenfor i punkt 16. |         |

De mineralske olier i produktet indeholder < 3 % DMSO-ekstrakt (IP 346).

Der er ingen supplerende indholdsstoffer tilstede, som efter leverandørens nuværende kendskab og i anvendte koncentrationer, er klassificeret som sundhedsskadelige eller miljøfarlige, er PBT'er, vPvB'er eller tilsvarende problematiske stoffer, eller som er blevet tildelt en grænseværdi for arbejdspladsen og som derfor behøver nævnes i denne sektion.

Q8 da Vinci 8

## PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

### Type

- [1] Stoffet er klassificeret med en sundheds- eller miljøfare
- [2] Stoffet har en af Arbejdstilsynet fastsat grænseværdi
- [3] Stoffet opfylder kriterierne for PBT i henhold til Regulativ (EF) nr. 1907/2006, bilag XIII
- [4] Stoffet opfylder kriterierne for vPvB i henhold til Regulativ (EF) nr. 1907/2006, bilag XIII
- [5] Tilsvarende problematisk stof

Grænseværdier er nævnt under afsnit 8, hvis de er tilgængelige.

## PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

### 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

- |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Øjenkontakt</b>                  | : Skyl straks øjne med store mængder vand, hvor øverste og nederste øjenlåg lejlighedsvis løftes. Kontroller for og fjern evt. kontaktlinser. Bliv ved med at skylle i mindst 10 minutter. Søg lægebehandling.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Indånding</b>                    | : Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. Hvis der ingen vejrtrækning er, hvis vejrtrækningen er uregelmæssig eller hvis åndedrættet ophører, så sørg for kunstigt åndedræt eller ilt fra uddannet personale. Det kan være farligt for den person, der giver hjælp, at yde mund-til-mund genoplivning. Søg læge hvis der er alvorlige eller vedvarende skadevirkninger for sundheden. Er personen bevidstløs, lægges personen i NATO-stilling og der søges straks lægebehjælp. Oprethold åbne luftveje. Løsn stram beklædning som f.eks. krave, slips, bælte eller bukse-/nederdelsslinning.                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Hudkontakt</b>                   | : Vask huden grundigt med vand og sæbe eller anvend velegnet hudrensemiddel. Forurenet tøj og sko tages af. Sørg for lægehjælp, hvis der opstår symptomer. Vask beklædning, før det genbruges. Rengør skoene grundigt, før de bruges igen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Indtagelse</b>                   | : Søg straks lægebehandling. Kontakt en giftinformationscentral eller læge. Skyl munden med vand. Fjern eventuel tandprotese. Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. Hvis materialet er indtaget, og den tilskadekomne er ved bevidsthed, gives små mængder vand at drikke. Stop, hvis den tilskadekomne bliver dårlig, da opkastning kan være farlig. Aspirationfare ved indtagelse. Kan trænge ned i lungerne og medføre skade. Fremkald ikke opkastning. Hvis opkastning indtræffer, holdes hovedet lavt så der ikke kommer opkast i lungerne. Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden. Er personen bevidstløs, lægges personen i NATO-stilling og der søges straks lægebehjælp. Oprethold åbne luftveje. Løsn stram beklædning som f.eks. krave, slips, bælte eller bukse-/nederdelsslinning. |
| <b>Beskyttelse af førstehjælper</b> | : Der må ikke iværksættes handling, der medfører personlig risiko, eller uden passende uddannelse. Det kan være farligt for den person, der giver hjælp, at yde mund-til-mund genoplivning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

#### Potentielle akutte helbredspåvirkninger

- |                    |                                                                            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Øjenkontakt</b> | : Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.                |
| <b>Indånding</b>   | : Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.                |
| <b>Hudkontakt</b>  | : Virker affedtende på huden. Kan forårsage tørhed og irritation af huden. |
| <b>Indtagelse</b>  | : Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.          |

#### Tegn/symptomer på overeksponering

- |                    |                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Øjenkontakt</b> | : Ingen specifikke data.                                                      |
| <b>Indånding</b>   | : Ingen specifikke data.                                                      |
| <b>Hudkontakt</b>  | : Alvorlige symptomer kan omfatte følgende:<br>irritation<br>tørhed<br>revner |
| <b>Indtagelse</b>  | : Alvorlige symptomer kan omfatte følgende:<br>kvalme eller opkastning        |

### 4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Q8 da Vinci 8

## PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

- Anmærkninger til lægen.** : Der bør behandles symptomatisk. Kontakt straks læge eller skadestue, hvis store mængder er blevet indtaget eller inhaleret.
- Særlige behandlinger** : Ingen specifik behandling.

## PUNKT 5: Brandbekæmpelse

### 5.1 Slukningsmidler

- Egnede slukningsmidler** : Brug pulver (tør kemikalie), CO<sub>2</sub>, alkohol-resistent-skum eller vandspray (vandtåge).
- Uegnede slukningsmidler** : Brug ikke vandstråle.

### 5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

- Risici ved stof eller blanding** : Trykket stiger i tilfælde af brand eller ved opvarmning, og beholderen kan briste.
- Farlige nedbrydningsprodukter ved opvarmning** : Nedbrydningsprodukter kan omfatte de følgende materialer:  
kuldioxid  
kulmonoxid  
svovloxider

### 5.3 Anvisninger for brandmandskab

- Specielle beskyttelsesforanstaltninger for brandslukningspersonale** : Hvis der er ildebrand, så isoler straks området ved at fjerne alle personer i nærheden af branden. Der må ikke iværksættes handling, der medfører personlig risiko, eller uden passende uddannelse.
- Særlige personlige værnemidler, som skal bæres af brandmandskabet** : Brandmænd bør bære passende beskyttelsesudstyr og selvforsynet, lufttilført åndedrætsapparat (SCBA) med fuld ansigtsmaske, som skal anvendes i positiv tryktilstand. Beklædning for brandfolk (inklusive hjelme, beskyttelsesstøvler og handsker) i henhold til den europæiske standard EN 469 vil yde et grundlæggende beskyttelsesniveau ved kemikalie uheld.

## PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

### 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

- For ikke-indsatspersonel** : Der må ikke iværksættes handling, der medfører personlig risiko, eller uden passende uddannelse. Evakuer de omkringværende områder. Sørg for at unødvendige og ubeskyttede personer ikke kan komme ind. Rør ikke ved, eller gå ikke igennem det spildte materiale. Undgå indånding af dampe eller spraytåger. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Brug egnet åndedrætsværn ved utilstrækkelig ventilationen. Anvend egnet, personligt beskyttelsesudstyr.
- For indsatspersonel** : Hvis særlig beklædning er påkrævet for at håndtere spildet, skal man være opmærksom på alle oplysninger i punkt 8 om passende og upassende materialer. Se også informationen under "For ikke-akut personale".

- 6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger** : Undgå spredning af spildt materiale og afstrømning og kontakt med jord, vandveje, afløb og kloakker. Underret myndighederne hvis produktet har medført miljøforurening (kloakker, vandveje, jord og luft).

### 6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

- Lille udslip** : Stop utætheden, hvis det kan gøres uden risiko. Flyt beholdere væk fra spildområdet. Fortynd med vand og mop op hvis vandopløselig. Alternativt, eller hvis uopløsligt i vand, absorber med et ikke brændbart tørstof og placer i en egnet affaldsbeholder. Bortskaffes via en godkendt affaldsordning.

Q8 da Vinci 8

## PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

**Stort udslip** : Stop utætheden, hvis det kan gøres uden risiko. Flyt beholdere væk fra spildområdet. Gå udslippet imøde i medvind. Undgå udslip til kloaker, vandløb, kældre eller lukkede områder. Vask spild ned i et anlæg til behandling af udstrømmende spild eller gør følgende. Spild begrænses og opsamles med ikke-brandbart absorberende materiale, f.eks. sand, jord, vemiculite, diatomejord og placeres i beholder og bortskaffes i overensstemmelse med gældende regler. Bortskaffes via en godkendt affaldsordning. Forurenede opsningsmateriale kan have samme farlige egenskaber som det spildte produkt.

**6.4 Henvisning til andre punkter** : Se Afsnit 1 for kontaktoplysninger i nødsituationer.  
Se punkt 8 for oplysninger om egnet, personligt beskyttelsesudstyr.  
Se Afsnit 13 for yderligere oplysninger om affaldshåndtering.

## PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

Oplysningerne i dette punkt indeholder generelle råd og vejledning. Listen over identificerede anvendelser i punkt 1 bør konsulteres for at få enhver oplysning relateret til specifik brug ved eksponeringsscenarier.

### 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

**Beskyttelsesforanstaltninger** : Brug egnede personlige værnemidler (se sektion 8). Må ikke synkes. Undgå kontakt med øjne, hud og beklædning. Undgå indånding af dampe eller spraytåger. Opbevares i den originale beholder eller godkendt alternativ, der er fremstillet af et tilsvarende materiale, hold den tæt lukket, når den ikke bruges. Tomme beholdere fastholder produktrester og kan derfor være farlige. Genbrug ikke beholderen.

**Råd om generel bedriftsmæssig hygiejne** : Rygning, indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i områder, hvor dette produkt håndteres, oplagres og forarbejdes. Brugere skal vaske hænder og ansigt, før de spiser, drikker eller ryger. Fjern tilsmudset tøj og beskyttelsesudstyr, før der gås ind på arealer til spisning. Se også punkt 8 for yderligere oplysninger om hygiejneforanstaltninger.

### 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevares i henhold til lokale regler. Opbevares i original emballage, beskyttet fra direkte sollys på et tørt, køligt og vel-ventileret sted, væk fra uforenelige materialer (se Punkt 10) samt føde- og drikkevarer. Opbevares under lås. Hold beholderen tæt lukket og forseglet, indtil den skal bruges. Åbnede beholdere skal lukkes omhyggeligt og opbevares oprejst for at forebygge lækage. Må ikke opbevares i umærkede beholdere. Skal indesluttet forsvarligt for at undgå miljøforurening.

### 7.3 Særlige anvendelser

**Anbefalinger** : Ikke tilgængelig.

**Specifikke løsninger til den industrielle sektor** : Ikke tilgængelig.

## PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Oplysningerne i dette punkt indeholder generelle råd og vejledning. Information gives baseret på typiske forventede anvendelser af produktet. Der kan være behov for yderligere foranstaltninger ved bulkhåndtering eller andre anvendelser, der kan øge arbejdstagereksposeringen eller frigivelser til miljøet.

### 8.1 Kontrolparametre

#### Arbejdstilsynets grænseværdier

| Produkt/ingrediens navn                                                                                                       | Grænseværdier for eksponering                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| destillater (råolie), solventafvoksede lette paraffin-Hydrocarbons, C15-C20, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <0.03% aromatics | <b>Arbejdstilsynet (Danmark, 5/2011).</b><br>Gennemsnitværdier: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer. Form: tåge, partikler<br><b>EU OEL (Europa).</b><br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> |

## PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

- Anbefalede målingsprocedurer** : Hvis dette produkt indeholder ingredienser med eksponeringsgrænser, kan det være nødvendigt at foretage personlig og biologisk overvågning samt overvågning af atmosfæren på arbejdspladsen for at kontrollere effektiviteten af ventilationen og andre kontrolforanstaltninger og/eller nødvendigheden for at anvende åndedrætsværn. Der bør henvises til overvågningsstandarder, såsom følgende: Europæisk Standard EN 689 (Luftundersøgelse. Arbejdspladsluft. Vejledning i vurdering af eksponering ved inhalation af kemiske stoffer i forhold til grænseværdier og målestrategi) Europæisk Standard EN 14042 (Arbejdspladsluft - Vejledning i anvendelse og brug af fremgangsmåder til vurdering af eksponering for kemiske og biologiske stoffer) Europæisk Standard EN 482 (Arbejdspladsluft - Generelle krav til ydeevne ved procedurer til måling af kemiske midler) Reference til nationale vejledningsdokumenter for metoder til fastsættelse af farlige stoffer vil også være påkrævet.

### DNEL'er/DMEL'er

Ingen tilgængelige DNEL'er/DMEL'er.

### PNEC'er

Ingen tilgængelige PNEC'er.

## 8.2 Eksponeringskontrol

- Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol** : God generel ventilation skulle være tilstrækkeligt til at kontrollere arbejderens udsættelse for luftbårne urenheder.

### Individuelle beskyttelsesforanstaltninger

- Hygiejniske foranstaltninger** : Vask hænder, underarme og ansigt grundigt efter håndtering af kemiske produkter, før der spises, ryges eller benyttes toilet, og ved arbejdsperiodens afslutning. De rette teknikker bør bruges til at fjerne beklædning, der muligvis er forurenet. Vask forurenet tøj, før det atter tages i brug. Sørg for, at øjenvaskestationer og nødbruzer befinder sig tæt på arbejdsstationens beliggenhed.
- Beskyttelse af øjne/ansigt** : Der bør anvendes beskyttelsesbriller, som overholder en godkendt standard, når en risikovurdering angiver, at det er nødvendigt for at undgå udsættelse for væskesprøjt, spraytåger, gasser eller støv. Ved mulighed for kontakt skal følgende beskyttelse bæres, medmindre vurderingen angiver en højere beskyttelsesgrad: beskyttelsesbriller med sideskjold.

### Beskyttelse af hud

- Beskyttelse af hænder** : Når kemiske produkter håndteres, bør der på alle tidspunkter anvendes kemikalieresistente, uigennemtrængelige handsker, som overholder en godkendt standard, hvis en risikovurdering angiver, at det er nødvendigt. Kontroller under brugen, at handskerne beskyttende egenskaber stadig er bevaret, under hensyntagen til de af handskeproducenten angivne parametre. Det skal bemærkes, at gennembrydningstiden for et givet handskemateriale kan være forskellig for forskellige handskeproducenter. I tilfælde af blanding bestående af flere stoffer kan handskerne beskyttelsestid ikke estimeres nøjagtigt. Anvend passende handsker testet i henhold til EN374. Anbefalet: Nitrilhandsker.
- Beskyttelse af krop** : Personligt beskyttelsesudstyr til kroppen bør vælges på grundlag af den opgave, der skal udføres, og de involverede risici og bør godkendes af en specialist, før dette produkt håndteres.
- Anden hudbeskyttelse** : Passende fodtøj og alle yderligere hudbeskyttelsesforanstaltninger bør vælges baseret på opgaven, som skal udføres og de involverede risici, og bør godkendes af en specialist før håndtering af dette produkt.
- Åndedrætsværn** : Brug en korrekt tilpasset luftrensende eller luftforsynet gasmaske, som overholder en godkendt standard, hvis en risikovurdering angiver, at det er nødvendigt. Valg af respirator skal være baseret på kendte eller forventede eksponeringsniveauer, faren ved produktet og sikre funktionsgrænser for den valgte respirator. Anbefalet: Kogepunkt > 65 °C: A1; Kogepunkt < 65 °C: AX1; Varmt materiale: A1P2.
- Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet** : Emissioner fra udluftnings- eller arbejdsudstyr bør kontrolleres for at sikre, at de opfylder de juridiske krav for miljøbeskyttelse. I visse tilfælde vil det være nødvendigt med luftrensere, filtre eller andre tekniske modifikationer til udstyret for at reducere emissionerne til acceptable niveauer.



Q8 da Vinci 8

## PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

### 9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

#### Udseende

|                                                  |                                                                  |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Fysisk tilstandsform                             | : Væske. [Olieagtig væske.]                                      |
| Udseende                                         | : Klar.                                                          |
| Farve                                            | : Gul [Lys]                                                      |
| Lugt                                             | : Svag / svagt                                                   |
| Lugtterskel                                      | : Ikke tilgængelig.                                              |
| pH-værdi                                         | : 5.1                                                            |
| Smeltepunkt/frysepunkt                           | : -15°C                                                          |
| Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval       | : >260°C                                                         |
| Flammepunkt                                      | : Åben beholder: >136°C [ASTM D92.]                              |
| Fordampningshastighed                            | : Ikke tilgængelig.                                              |
| Antændelighed (fast stof, luftart)               | : Ikke relevant.                                                 |
| Øvre/nedre antændelses- eller eksplosionsgrænser | : Ikke tilgængelig.                                              |
| Damptryk                                         | : <0.01 kPa [rumtemperatur]                                      |
| Dampmassefylde                                   | : Ikke tilgængelig.                                              |
| Relativ massefylde                               | : 0.845                                                          |
| Opløselighed                                     | : Uopløselig i de følgende materialer: koldt vand og varmt vand. |
| Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand            | : Ikke tilgængelig.                                              |
| Selvantændelsestemperatur                        | : >300°C                                                         |
| Dekomponeringstemperatur                         | : >300°C                                                         |
| Viskositet (40°C)                                | : 8 cSt                                                          |
| Eksplosive egenskaber                            | : Ikke relevant.                                                 |
| Oxiderende egenskaber                            | : Ikke relevant.                                                 |

### 9.2 Andre oplysninger

Ingen yderligere oplysninger.

## PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

|                                    |                                                                                                                     |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.1 Reaktivitet                   | : Ingen specifikke testdata relateret til reaktivitet er tilgængelige for dette produkt eller dets indholdsstoffer. |
| 10.2 Kemisk stabilitet             | : Produktet er stabilt.                                                                                             |
| 10.3 Risiko for farlige reaktioner | : Under normale opbevarings- og anvendelsesforhold opstår der ingen farlige reaktioner.                             |
| 10.4 Forhold, der skal undgås      | : Ingen specifikke data.                                                                                            |
| 10.5 Materialer, der skal undgås   | : Reaktiv eller inkompatibel med følgende materialer:<br>Stærkt oxiderende materialer                               |
| 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter | : Ved normale opbevarings- og brugsforhold bør der ikke dannes farlige nedbrydningsprodukter.                       |

Q8 da Vinci 8

## PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

### 11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger

#### Akut toksicitet

| Produkt/ingrediens navn                                                                                                                            | Resultat                             | Arter                   | Dosis                   | Eksposering |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| destillater (råolie),<br>solventafvoksede lette<br>paraffin-<br><br>Hydrocarbons, C15-C20, n-<br>alkanes, isoalkanes, cyclics,<br><0.03% aromatics | LC50 Indånding Støv og<br>spraytåger | Rotte - Mand,<br>Kvinde | 5.53 mg/l               | 4 timer     |
|                                                                                                                                                    | LD50 Dermal                          | Kanin                   | >5000 mg/kg             | -           |
|                                                                                                                                                    | LD50 Oral                            | Rotte                   | >5000 mg/kg             | -           |
|                                                                                                                                                    | LC50 Indånding Støv og<br>spraytåger | Rotte                   | >5266 mg/m <sup>3</sup> | 4 timer     |
|                                                                                                                                                    | LD50 Oral                            | Rotte                   | >5000 mg/kg             | -           |

**Konklusion/Sammendrag** : Ikke tilgængelig.

#### Estimater for akut toksicitet

Ikke tilgængelig.

#### Irritation/ætsning

| Produkt/ingrediens navn                                      | Resultat                     | Arter | Score | Eksposering | Observation |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|-------|-------------|-------------|
| destillater (råolie),<br>solventafvoksede lette<br>paraffin- | Hud - Erythema/skorpe        | Kanin | 0.17  | 72 timer    | 7 dage      |
|                                                              | Hud - Ødem                   | Kanin | 0     | 72 timer    | 7 dage      |
|                                                              | Øjne - Iris læsion           | Kanin | 0     | 48 timer    | 72 timer    |
|                                                              | Øjne - Rødmen i conjunctivae | Kanin | 0.33  | 48 timer    | 72 timer    |

**Konklusion/Sammendrag** : Ikke tilgængelig.

#### Overfølsomhed

| Produkt/ingrediens navn                                      | Eksponeringsmetode | Arter   | Resultat              |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-----------------------|
| destillater (råolie),<br>solventafvoksede lette<br>paraffin- | hud                | Marsvin | Ikke sensibiliserende |

**Konklusion/Sammendrag** : Ikke tilgængelig.

#### Mutagenicitet

| Produkt/ingrediens navn                                      | Test                                              | Ekspperiment                                                         | Resultat |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|
| destillater (råolie),<br>solventafvoksede lette<br>paraffin- | 474 Mammalian<br>Erythrocyte<br>Micronucleus Test | Ekspperiment: In vivo<br><br>Emne: Pattedyr - dyr<br>Celle: Somatisk | Negativ  |

**Konklusion/Sammendrag** : Ikke tilgængelig.

#### Kræftfremkaldende egenskaber

| Produkt/ingrediens navn                                      | Resultat              | Arter        | Dosis | Eksposering |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-------|-------------|
| destillater (råolie),<br>solventafvoksede lette<br>paraffin- | Negativ - Dermal - TC | Mus - Kvinde | -     | 78 uger     |

**Konklusion/Sammendrag** : Ikke tilgængelig.

#### Reproduktionstoksicitet

| Produkt/ingrediens navn                                      | Modertoksicitet | Frugtbarhed | Udviklingsgift | Arter                   | Dosis                   | Eksposering |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| destillater (råolie),<br>solventafvoksede lette<br>paraffin- | Negativ         | Negativ     | Negativ        | Rotte - Mand,<br>Kvinde | Oral:<br>1000 mg/<br>kg | -           |

**Konklusion/Sammendrag** : Ikke tilgængelig.



Q8 da Vinci 8

## PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

### Teratogenicitet

| Produkt/ingrediens navn                                | Resultat         | Arter | Dosis      | Eksposering    |
|--------------------------------------------------------|------------------|-------|------------|----------------|
| destillater (råolie), solventafvoksede lette paraffin- | Negativ - Dermal | Rotte | 2000 mg/kg | 7 dage pr. uge |

**Konklusion/Sammendrag** : Ikke tilgængelig.

### Enkel STOT-eksponering

Ikke tilgængelig.

### Gentagne STOT-eksponeringer

Ikke tilgængelig.

### Aspirationsfare

| Produkt/ingrediens navn                                                                                                       | Resultat                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| destillater (råolie), solventafvoksede lette paraffin-Hydrocarbons, C15-C20, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <0.03% aromatics | ASPIRATIONSFARE - Kategori 1<br>ASPIRATIONSFARE - Kategori 1 |

**Oplysninger om sandsynlige eksponeringsveje** : Ikke tilgængelig.

### Potentielle akutte helbredspåvirkninger

**Øjenkontakt** : Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.  
**Indånding** : Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.  
**Hudkontakt** : Virker affedtende på huden. Kan forårsage tørhed og irritation af huden.  
**Indtagelse** : Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

### Symptomer forbundet med fysiske, kemiske og toksikologiske egenskaber

**Øjenkontakt** : Ingen specifikke data.  
**Indånding** : Ingen specifikke data.  
**Hudkontakt** : Alvorlige symptomer kan omfatte følgende:  
irritation  
tørhed  
revner  
**Indtagelse** : Alvorlige symptomer kan omfatte følgende:  
kvalme eller opkastning

### Forsinkede og øjeblikkelige virkninger samt kroniske virkninger ved kortvarig og længerevarende eksponering

#### Eksposering i kort tid

**Potentielle øjeblikkelige effekter** : Ikke tilgængelig.

**Potentielle forsinkede effekter** : Ikke tilgængelig.

#### Eksposering i lang tid

**Potentielle øjeblikkelige effekter** : Ikke tilgængelig.

**Potentielle forsinkede effekter** : Ikke tilgængelig.

### Potentielle kroniske sundhedseffekter

Q8 da Vinci 8

## PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

| Produkt/ingrediens navn                                      | Resultat                                       | Arter                   | Dosis                  | Eksposering                 |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|
| destillater (råolie),<br>solventafvoksede lette<br>paraffin- | Sub-kronisk NOAEL Oral                         | Rotte - Mand,<br>Kvinde | ≥2000 mg/kg            | 13 uger; 5 dage<br>pr. uge  |
|                                                              | Sub-akut LOAEL Oral                            | Rotte - Mand            | 125 mg/kg              | 13 uger; 5 timer<br>pr. dag |
|                                                              | Sub-akut NOAEL Indånding<br>Støv og spraytåger | Rotte - Mand            | >980 mg/m <sup>3</sup> | 4 uger; 5 dage<br>pr. uge   |

**Konklusion/Sammendrag** : Ikke tilgængelig.

**Generelt** : Vedvarende eller gentagende kontakt kan affedte huden og medføre irritation, revner og/eller dermatitis.

**Kræftfremkaldende egenskaber** : Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

**Mutagenicitet** : Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

**Teratogenicitet** : Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

**Udviklingseffekter** : Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

**Fertilitets effekter** : Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

**Andre oplysninger** : Ikke tilgængelig.

## PUNKT 12: Miljøoplysninger

### 12.1 Toksicitet

| Produkt/ingrediens navn                                                        | Resultat              | Arter  | Eksposering |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|-------------|
| Hydrocarbons, C15-C20, n-<br>alkanes, isoalkanes, cyclics,<br><0.03% aromatics | Akut EC50 >10000 mg/l | Alger  | 72 timer    |
|                                                                                | Akut EC50 >3193 mg/l  | Dafnie | 48 timer    |
|                                                                                | Akut EC50 >1028 mg/l  | Fisk   | 96 timer    |

**Konklusion/Sammendrag** : Ikke tilgængelig.

### 12.2 Persistens og nedbrydelighed

| Produkt/ingrediens navn                                                        | Test     | Resultat             | Dosis | Podestof |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|-------|----------|
| Hydrocarbons, C15-C20, n-<br>alkanes, isoalkanes, cyclics,<br><0.03% aromatics | OECD 306 | 74 % - let - 28 dage | -     | -        |

**Konklusion/Sammendrag** : Ikke tilgængelig.

| Produkt/ingrediens navn                                                        | Halveringstid i vand | Fotolyse | Bionedbrydelighed |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|-------------------|
| destillater (råolie),<br>solventafvoksede lette<br>paraffin-                   | -                    | -        | Iboende           |
| Hydrocarbons, C15-C20, n-<br>alkanes, isoalkanes, cyclics,<br><0.03% aromatics | -                    | -        | let               |

### 12.3 Bioakkumuleringspotentiale

| Produkt/ingrediens navn                                      | LogP <sub>ow</sub> | BCF | mulighed |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|-----|----------|
| destillater (råolie),<br>solventafvoksede lette<br>paraffin- | >3                 | -   | lav      |

### 12.4 Mobilitet i jord

Q8 da Vinci 8

## PUNKT 12: Miljøoplysninger

**Fordelingskoefficient for jord/vand ( $K_{oc}$ )** : Ikke tilgængelig.

**Mobilitet** : Ikke tilgængelig.

### 12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

**PBT** : Ikke relevant.

**vPvB** : Ikke relevant.

**12.6 Andre negative virkninger** : Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

## PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

Oplysningerne i dette punkt indeholder generelle råd og vejledning. Listen over identificerede anvendelser i punkt 1 bør konsulteres for at få enhver oplysning relateret til specifik brug ved eksponeringsscenarier.

### 13.1 Metoder til affaldsbehandling

#### Produkt

**Metoder for bortskaffelse** : Produktion af affald bør undgås eller minimeres hvor som helst, det er muligt. Bortskaffelse af dette produkt, opløsninger og eventuelle biprodukter bør til enhver tid overholde kravene i lovgivningen om miljøbeskyttelse og bortskaffelse af affald og alle regionale og lokale myndigheders eventuelle krav. Overskudsprodukter og produkter der ikke kan genbruges bortskaffes via en godkendt affaldsordning. Ubehandlet affald må ikke smides i kloakken med mindre det er fuldstændig i overensstemmelse med alle kompetente myndighedskrav.

**Farligt Affald** : Ja.

#### Europæisk affaldskatalog (EWC)

| Affaldskode | Affaldsbetegnelse                                       |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| 13 02 05*   | Mineralske, ikke-chlorerede motor-, gear- og smøreolier |

#### Emballage

**Metoder for bortskaffelse** : Produktion af affald bør undgås eller minimeres hvor som helst, det er muligt. Affaldsemballage bør genbruges. Forbrænding eller deponering på losseplads bør kun overvejes, hvis genvinding ikke er muligt.

**Særlige forholdsregler** : Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde. Der skal udvises omhu ved håndtering af tomme beholdere, som ikke er blevet rengjorte eller skyllede af. Tomme beholdere eller den indvendige beklædning kan indeholde rester fra produktet. Undgå spredning af spildt materiale og afstrømning og kontakt med jord, vandveje, afløb og kloakker.

## PUNKT 14: Transportoplysninger

|                                                                 | ADR/RID         | ADN             | IMDG           | IATA           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| <b>14.1 UN-nummer</b>                                           | Ikke reguleret. | Ikke reguleret. | Not regulated. | Not regulated. |
| <b>14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)</b> | -               | -               | -              | -              |
| <b>14.3 Transportfareklasse (r)</b>                             | -               | -               | -              | -              |
| <b>14.4 Emballagegruppe</b>                                     | -               | -               | -              | -              |
|                                                                 |                 |                 |                |                |

Q8 da Vinci 8

## PUNKT 14: Transportoplysninger

| 14.5 Miljøfarer        | Nej. | Nej. | No. | No. |
|------------------------|------|------|-----|-----|
| Yderligere oplysninger | -    | -    | -   | -   |

### 14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren

: **Transport indenfor fabriksområdet:** Transporter altid i lukkede, opretstående og sikrede beholdere. Personer, der transporterer produktet skal have kendskab til forholdsregler ved spild og uheld.

### 14.7 Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden

: Ikke tilgængelig.

## PUNKT 15: Oplysninger om regulering

### 15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

#### EU regulativ (EF) Nr. 1907/2006 (REACH)

##### Bilag XIV - Fortegnelse over stoffer, der kræver godkendelse

##### Bilag XIV

Ingen af bestanddelene er angivet.

##### Særligt problematiske stoffer

Ingen af bestanddelene er angivet.

#### Andre EU regler

##### Europa's register

: Ikke bestemt.

##### Seveso II Direktiv

Dette produkt er ikke kontrolleret under Seveso II-direktivet.

#### Nationale regler

**Produktregistreringsnummer** : PR-nr: 2334507

##### **Mal-kode (1993)**

: 00-1

##### **Beskyttelse baseret på MAL-kode**

: **Ifølge bekendtgørelsen om arbejde med kodenummererede produkter gælder følgende bestemmelser for brug af personlige værnemidler:**

**Generelt:** Ved alt arbejde som kan indebære tilsmudsning skal handsker anvendes. Forklæde/overtræksdragt/beskyttelsesdragt skal anvendes hvor der sker tilsmudsning i en sådan grad, at almindeligt arbejdstøj ikke beskytter effektivt mod hudkontakt med produktet. Hvis helmaske ikke anbefales skal ansigtsskærm anvendes ved stænkende arbejde. Eventuelt anvist øjenbeskyttelse bortfalder i såfald.

Ved al sprøjtearbejde, hvor der er returspray (tilbageslag), skal der anvendes åndedrætsværn og ærmebeskyttere/forklæde/overtræksdragt/beskyttelsesdragt som anbefalet eller instrueret.

Mal-kode (1993): 00-1

**Anvendelse:** Ved sprøjtning i eksisterende\* sprøjtebokse hvis operatøren er udenfor sprøjtezone.

- Ærmebeskyttere skal anvendes.

Ved al sprøjtning med aerosoldannelse i kabine eller sprøjteboks, hvor operatøren er i sprøjtezone og ved sprøjtning udenfor lukkede anlæg, kabine eller boks.

## PUNKT 15: Oplysninger om regulering

- Der skal anvendes helmaske med kombineret filter, overtræksdragt og hætte.

**Tørring:** Elementer til tørring/tørreovne, som midlertidigt er placeret f. eks. i en reolvogn, skal være forsynet med mekanisk udsugning, så dampe fra de våde emner ikke passerer arbejderes indåndingszone.

**Polering:** Ved polering af behandlede overflader skal støvfiltermaske anvendes. Ved maskinslibning skal der anvendes beskyttelsesbriller. Arbejdshandsker skal altid anvendes.

**Forsigtig** Reglerne indeholder andre bestemmelser udover de ovennævnte.

\*Se regulativer.

**Anvendelsesbegrænsninger** : Må ikke anvendes erhvervsmæssigt af unge under 18 år, jævnfør Arbejdsministeriets bekendtgørelse om unges farlige arbejde.

**Fareklasse for vand (WGK)** : 1 Bilag nr. 4

### Internationale regelsæt

#### Liste over Kemiske våbenbestemmelser, del I, II og III Kemikalier

Ikke på listen.

#### Montreal protokollen (Bilag A, B, C, E)

Ikke på listen.

#### Stockholmkonventionen om persistente organiske miljøgifte (POP)

Ikke på listen.

#### Rotterdam-konventionen om forudgående informeret samtykke (PIC)

Ikke på listen.

#### UN ECE Aarhus Protokol for POP'er og tungmetaller

Ikke på listen.

### Internationale lister

#### National opgørelse

|                          |                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Australien</b>        | : Ikke bestemt.                                      |
| <b>Canada</b>            | : Alle bestanddele er enten angivne eller undtagede. |
| <b>Kina</b>              | : Alle bestanddele er enten angivne eller undtagede. |
| <b>Japan</b>             | : Ikke bestemt.                                      |
| <b>Malaysia</b>          | : Ikke bestemt.                                      |
| <b>New Zealand</b>       | : Ikke bestemt.                                      |
| <b>Filippinerne</b>      | : Ikke bestemt.                                      |
| <b>Republikken Korea</b> | : Ikke bestemt.                                      |
| <b>Taiwan</b>            | : Ikke bestemt.                                      |
| <b>USA</b>               | : Alle bestanddele er enten angivne eller undtagede. |

**15.2** : Produktet indeholder stoffer, som der fortsat kræves en kemisk sikkerhedsvurdering af.  
**Kemikaliesikkerhedsvurdering**

Q8 da Vinci 8

## PUNKT 16: Andre oplysninger

Angiver oplysninger, der er ændret fra den tidligere udgave.

**Forkortelser og initialord** : ATE = Vurdering af Akut Toksicitet  
CLP = Lovgivning om Klassificering, Mærkning og Emballering af stoffer og blandinger [Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 1272/2008]  
DMEL-værdi = Derived-Minimal-Effect-Level  
DNEL-værdi = Derived-No-Effect-Level  
EUH sætning = CLP-specificeret faresætning  
PBT = Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk  
PNEC-værdi = Predicted-No-Effect-Concentration  
RRN = REACH Registreringsnummer  
vPvB = Meget Persistent og Meget Bioakkumulerende

### Procedure brugt til at opnå klassificeringen i henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

| Klassificering    | Begrundelse        |
|-------------------|--------------------|
| Asp. Tox. 1, H304 | Kalkulationsmetode |

**Komplet tekst af forkortede H-sætninger** : H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

**Fulde tekst af klassificeringer [CLP/GHS]** : Asp. Tox. 1, H304 ASPIRATIONSFARE - Kategori 1

**Komplet tekst af forkortede R-sætninger** : R65- Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse.

**Komplet tekst af klassificeringer [DSD/DPD]** : Xn - Sundhedsskadelig

**Udskrivningsdato** : 9-01-2015

**Udgivelsesdato/  
Revisionsdato** : 9-01-2015

**Dato for forrige udgave** : 1-11-2013

**Version:** : 1.02

**Udarbejdet af** : Kuwait Petroleum Research & Technology B.V., The Netherlands

### Bemærkning til læseren

Så vidt vi ved, er informationen i dette dokument rigtigt. Imidlertid kan hverken ovennævnte leverandør eller nogen af dennes underleverandører påtage sig nogen form for ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de her indeholdte oplysninger.

Brugeren er alene ansvarlig for endeligt at afgøre, om et givent materiale er velegnet til formålet. Alle materialer kan udgøre ukendte farer og bør anvendes med forsigtighed. Selv om visse risici er beskrevet heri, kan vi ikke garantere, at disse er de eneste risici, der findes.