

LEVERANDØRBRUGSANVISNING



Q8 da Vinci AA

2005-03-01

1. IDENTIFIKATION AF PRÆPARATET/VIRKSOMHEDEN

Produktnavn: Q8 da Vinci AA
Kvalitet:
Anvendelse: Asfalt slipmiddel
Leverandør: Kuwait Petroleum (Danmark) A/S
Banevænget 13
3460 Birkerød
Danmark
Telefon 7012 4545

2. IDENTIFIKATION AF PRÆPARATET/VIRKSOMHEDEN

No	Navn	EF Nr.	CAS-Nr	%-masse	Symboler	R sætninger
1	Solvent-raffineret mineralolie (IP346 DMSO ekstrakt < 3 %, Note L)	265-158-7	64742-55-8	100	Xn	R65

3. FAREIDENTIFIKATION

Helbred: Forventes ikke at irritere øjet.
Forventes ikke at give øjeblikkelig irritation, men langvarig og gentagen kontakt kan skade huden.
Ikke fordampelig. Der forventes ikke at være nogen fare for indånding ved normale omgivelsestemperaturer.
Røg og dampe fra opvarmning er svagt irriterende for luftrøret og lungerne.
Indtagelse forventes ikke at skade helbredet.
Se afsnittet "Andre oplysninger".

Miljø: Produktet er vurderet til at have en lav økotoksicitet, både med hensyn til biologisk nedbrydning og akkumulering. Spild i naturen bør altid undgås.

Fysisk/Kemisk: Ikke anvendelig

Andre oplysninger: Den største fare efter indtagelse er opkastning efterfulgt af indånding af produktet i lungerne. Det er derfor ikke tilrådeligt at tømme maven på nogen måde undtagen under lægeligt opsyn.
Ved påføring ved sprøjtning kan dannes olietåge. Særlige forholdsregler kan være nødvendige for at undgå indånding af olietåge.

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

Øjne: Forsigtig skylning af øjet med vand. Ingen yderligere afhjælpning er nødvendig. Dog søges lægehjælp, hvis irritation opstår.

Hud: Vask huden grundigt med sæbe og vand. Ingen yderligere afhjælpning er nødvendig. Dog søges lægehjælp, hvis hudirritation opstår.

Indånding: Bring vedkommende ud i frisk luft. Hvis skadelidte ikke hurtigt kommer til sig selv, tilkald lægehjælp.

Indtagelse: FREMKALD IKKE OPKASTNING. Ingen afhjælpning er nødvendig. Dog søges lægehjælp, hvis der viser sig sygdomssymptomer.

Andre oplysninger:

5. BRANDBEKÆMPELSE

Slukningsmidler: Anbefalet: Pulver, skum, CO₂, vandtåge.
Må ikke anvendes: Direkte vandstråle.

Særlige farer:
Lette antændelsesfare ved udsættelse for varme eller ild.

Personlige værnemidler:
Brug åndedrætsværn ved bekæmpelse af ild i lukkede rum.

6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

<u>Personlige sikkerhedsforanstaltninger:</u>	Ingen særlige forholdsregler er nødvendige.
<u>Miljøbeskyttelseforanstaltninger:</u>	Vand kan bruges til at spule spild væk fra antændelseskilder. Undgå at spild kommer i kloaksystemet eller åbne vandløb.
<u>Metoder til oprydning:</u>	Opsuges og skrabs op.
<u>Absorberende materiale:</u>	Sand eller aktivt ler.

7. HÅNTERING OG OPBEVARING

<u>Håndtering:</u>	Undgå langvarig eller gentagen hudkontakt. Undgå indånding af dampe, tåge eller røg. Bær ikke forurenet tøj.
<u>Opbevaring:</u>	Hold beholdere tæt lukket.

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

<u>Tekniske foranstaltninger:</u>	Ingen særlige forholdsregler er nødvendige.
<u>Kontrolparametre:</u>	Grænseværdien er 1 mg/m ³ for olietåge (Arbejdstilsynets liste, oktober 2000), men koncentrationen bør under alle omstændigheder holdes så lav som muligt ved god ventilation og sikker arbejdspraksis.
<u>Åndedrætsværn:</u>	Indånding af dampe, røg eller tåge bør undgås ved sikker arbejdspraksis og god ventilation.
<u>Øjenværn:</u>	Hvis der er risiko for stænk bør øjenbeskyttelse bæres (f.eks. ansigtsmaske og/eller sikkerhedsbriller).
<u>Hudværn:</u>	Langvarig og gentagen hudkontakt bør undgås ved brug af rene handsker og rent arbejdstøj. Handsker af PVC eller nitrilgummi kan anvendes.

9. FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER

Tilstandsform	:	Olieagtig væske
Farve	:	Vandklar
Udseende	:	Lys
Lugt	:	Svag
pH	:	Neutral
Kogeinterval, °C	:	258 - 327
Flydepunkt/smeltepunkt, °C	:	-9
Flammepunkt, °C	:	> 130 (ASTM D92, COC)
Selvantændelighed, °C	:	230
Øvre eksplosionsgrænser	:	Ikke kendt
Nedre eksplosionsgrænser	:	Ikke kendt
Damptryk, 20 °C, kPa	:	< 0.01
Viskositet, 40 °C, mm ² /s	:	3.7
Relativ vægtfylde, 15 °C	:	0.82
Vandopløselighed	:	Uopløselig
Fordelingskoefficient, n-octanol/vand	:	> 3
Andre oplysninger	:	Surface tension, 25 °C: 28 mN/m
	:	

10. STABILITET OG REAKTIVITET

<u>Stabilitet / materialer, der skal undgås:</u>	Stabil; kan reagere med stærkt oxyderende stoffer.
<u>Farlige nedbrydningsprodukter:</u>	Termisk nedbrydning eller forbrænding kan medføre dannelse af oxider af kulstof. Desuden kan der dannes irriterende dampe.

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

<u>Øjne:</u>	Forventes ikke at irritere øjet.
<u>Hud:</u>	Selv om kortvarig hudkontakt ikke umiddelbart giver irritation kan gentagen og forlænget hudkontakt forårsage hudaffektion og evt. dermatitis.
<u>Indånding:</u>	Ikke fordampelig. Der forventes ikke at være nogen fare for indånding ved normale omgivelsestemperaturer. Røg og dampe fra opvarmning er svagt irriterende for luftrøret og lungerne.
<u>Indtagelse:</u>	Indtagelse forventes ikke at skade helbredet. Indtagelse kan medføre lungebetændelse (kemisk pneumoni) fordi produktet kan trænge ned i lungerne. LD50 (oral, rat): >5000 mg/kg.
<u>Andre:</u>	

12. MILJØOPLYSNINGER

Mobilitet: Lille bevægelighed i jorden. Visse bestanddele kan trænge ned i jorden og forurene grundvand. Vil sprede sig på vandoverflader.

Nedbrydelighed: Biologisk nedbrydelig ifølge CEC L-33-A-93 testmetoden.

Økotoxicitet/bioakkumulering: Forventes ikke at være farlig for vandmiljøet.

13. BORTSKAFFELSE

Transport til det kommunale opsamlingssted for olieaffald eller Kommunekemi. Ellers opbevaring i kontrollerede omgivelser (EU Directives 2000/76/EC og 1999/31/EC).

Europæiske Affaldskatalog Nr. 13 02 05: Mineralske, ikke-chlorerede motor-, gear- og smøreolier

14. TRANSPORTOPLYSNINGER

UN-no: Ikke klassificeret

RID / ADR: Ikke klassificeret

IMO: Ikke klassificeret

IATA / ICAO: Ikke klassificeret

Andre:

15. OPLYSNING OM REGULERING

ARBEJDSSTILSYNETS LISTE OVER GRÆNSEVÆRDIER BØR RÅDFØRES FØR DENNE ANBEFALING OPTAGES.

Mærkning / klassificering:

Symboler: Xn (Sundhedsskadelig)



SUNDHEDSSKADELIG

Indeholder:

R sætninger: R 65: Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse.

S sætninger: S 62: Ved indtagelse, undgå at fremprovokere opkastning: kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

Andre:

16. ANDRE OPLYSNINGER

Erstatter tidligere blad dateret: 2002-11-26

Afsnit revideret: 2-9-11-12

Oplysningerne i nærværende meddelelse er udarbejdet af Kuwait Petroleum Research & Technology B.V. Rotterdam på basis af den viden, der var tilgængelig på det tidspunkt, der er anført øverst på siden. De givne oplysninger skal betragtes som vejledende for kunder hos Kuwait Petroleum selskaberne (d.v.s. selskaber direkte eller indirekte underlagt Kuwait Petroleum Corporation i Safat, Kuwait), men kan dog ikke betragtes som en udtømmende beskrivelse af de sundheds- og sikkerhedsmæssige risici ved brug af produktet, hvilket i ganske særlig grad gælder tilfælde, hvor overfølsomhedsreaktioner må forventes.

Kunderne er selv ansvarlige for produktets behørig opbevaring, brug og håndtering, samt for afgørelsen af, om det pågældende produkt kan anses for egnet til den påtænkte anvendelse. Meddelelsen beskriver ikke de eventuelle sundheds- og sikkerhedsmæssige risici, dersom produktet misbruges, anvendes forkert eller blandes med andre produkter.

Dette dokument er udfærdiget i overensstemmelse med 2001/58/EC og ISO 11014-1